

Specifikacije

	TLDI				
Model/KS	115	90	70	50	40
Broj cilindara	4	3			
Snaga	115 KS (84.6 kw)	90 KS (66.2 kw)	70 KS (51.5 kw)	50 KS (36.8 kw)	40 KS (29.4 kw)
Obujam	1768 cc (107.9 cu.in.)	1267 cc (77.3 cu.in.)		697 cc (42.5 cu.in.)	
Provr t i hod	88 x 72.7 mm (3.46 x 2.86 in.)	86 x 72.7 mm (3.39 x 2.86 in.)		68 x 64 mm (2.68 x 2.52 in.)	
Upućivanje	Električno				
Komande	Daljinske komande			Ručica ili daljinske komande	
Mjenjač	Naprijed - Neutral - Natrag				
Omjer prijenosa	2.0:1		2.3:1	1.85:1	
Dimenzije propelera	11" - 21"			7" - 15"	
Visina krmenog zrcala	20", 25"			15", 20"	
Gorivo	Bezolovni benzin (min 87 oktana)				
Ulje	TCW-3				
Spremnik	Opcija	25 L odvojeni spremnik			
Masa*	173 kg	143 kg		93.5 kg	
Kapacitet punjenja baterije	12V,445W,37A		12V,280W,23A		
Maximalni režim (okr/min)	5,150-5,850				
Model/KS	115	90	70	50	40
Elektronsko ubrizgavanje goriva	—	—	—	—	—
Direktno ubrizgavanje	S	S	S	S	S
Elektronsko upućivanje CDI	—	—	—	—	—
Induktivni sistem upućivanja	S	S	S	S	S
Upućivanje sa zaštitom mjenjača	S	S	S	S	S
Termostatički kontroliran sistem hlađenja	S	S	S	S	S
Ispust kroz propeler	S	S	S	S	S
Vožnja u plitkim vodama	—	—	—	—	—
Alarm pritiska ulja	—	—	—	—	—
Power trim i tilt	S	S	S	O	O
Plinski amortizer tilta	—	—	—	—	—
Varijabilni minimum	700,800,900 rpm				

LEGENDA S.....Standardno O.....Opcija